

CELLULE USAR

Unité de Sauvetage d'Appui et de Recherche



* visuel comportant des options

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

| | | | |
|------------------|------------------------|----------------------|---------|
| NORMES : | NFS61-528/CLASSE 2B-2C | LONGUEUR HORS TOUT : | 6700 mm |
| PTC : | 10000 Kg | LARGEUR HORS TOUT : | 2500 mm |
| LONGUEUR UTILE : | 6400 mm | HAUTEUR : | 2700 mm |

EQUIPEMENTS

La cellule est destinée à intervenir en matière de reconnaissance, de dégagement des victimes, et de la sécurisation d'un site dans les milieux effondrés ou en ruine.

Descriptif :

- Rampe d'accès aluminium
- 4 rideaux aluminium par côté
- Porte d'accès verouillage 2 points
- Etagères aluminium réglable en hauteur
- Couloir central de stockage
- Plusieurs niveaux de rails d'arrimages
- Tiroirs et panoplies coulissantes
- Eclairages à leds intérieurs
- Eclairages périphériques
- Eclairage extérieur de zone
- Capot de protection pour l'éclairage

Equipements :

- Groupe électrogène sur plateau coulissant
- Bureau équipé de bandeau de prises 220V
- Tableau blanc magnétique
- Mât pneumatique
- Coffres de toit
- Bacs de rangement
- Gyrophares